

7104APL45

STS paneeli 15x120x4480 päätypontattu

Materiaali: Mänty, sormijatkettu

Käsittely: Valkoinen, Maalattu

Sävy: NCS-S0502Y

Vahvuus x Leveys: 15 mm x 120 mm

Pituus: 4480 mm

Nippukoko: 5 kpl (22,40 m / 2,37 m², netto)

Menekki: 9,44 m/m² (netto)

EAN: 6438202005327



Käyttökohde:

Katto- tai seinäpaneeli kuiviin sisätiloihin.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys 400 mm kattoon, 600 mm seinään.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

ÄLÄ ASENNAA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella naaraspontin pitkästä alahuulesta (piilokiinnitys). Hakasien tulee olla vähintään 9 mm leveitä, 22 mm pitkiä ja vahvuuden 1,5 mm.
- Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia .
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäama. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäamaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.