

7150FKL21H

STS (3) paneeli 18x145x2070 päätypontattu

Materiaali: Kuusi, TK

Käsittely: Maalattu, Harjattu

Sävy: Lato

Vahvuus x Leveys: 18 mm x 145 mm

Pituus: 2070 mm

Nippukoko: 4 kpl (8,28 m / 1,07 m², netto)

Menekki: 7,74 m/m² (netto)

EAN: 6438202009042



Käyttökohde:

Sisustuspaneelit tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna noin viikon ajan. Älä avaa paketteja ennen asentamista.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys kattoon 400mm, seinään 600 mm.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit naaraspontin alahuulesta. Käytä kiinnittämiseen hakasnaulainta. Hakaseksi suositellaan vähintään 9 mm leveää, 25 mm pitkää ja noin 1,5 mm paksua hakasta. Ammu hakanen vinottain naarasponttiin.
- Varmista, että hakanen ei mene pontista läpi, mutta painuu kuitenkin tarpeeksi syvälle, ettei toisen paneelin kiinnittäminen vaikeudu. Asennuksessa suositellaan käyttämään myös liimamassaa kiinnittävyyden varmistamiseksi.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäily. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäilyä 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.