

7153FKL24H

STS (4) paneeli 15x120x2370 päätypontattu

Materiaali: Kuusi, TK

Käsittely: Maalattu, Harjattu

Sävy: Kelo

Vahvuus x Leveys: 15 mm x 120 mm

Pituus: 2370 mm

Nippukoko: 5 kpl (11,85 m / 1,26 m², netto)

Menekki: 9,44 m/m² (netto)

EAN: 6438202009081

**Käyttökohde:**

Sisustuspaneelit tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin välttäen pinottuna noin viikon ajan. Älä avaa paketteja ennen asentamista.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys kattoon 400mm, seinään 600 mm.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit naaraspontin alahuulesta. Käytä kiinnittämiseen hakasnaulainta. Hakaseksi suositellaan vähintään 9 mm leveää, 25 mm pitkää ja noin 1,5 mm paksua hakasta. Ammu hakanen vinottain naarasponttiin.
- Varmista, että hakanen ei mene pontista läpi, mutta painuu kuitenkin tarpeeksi syvälle, ettei toisen paneelin kiinnittäminen vaikeudu. Asennuksessa suositellaan käyttämään myös liimamassaa kiinnittyvyyden varmistamiseksi.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.