

## 7316PKL42

STP(10) paneeli 14x120x4170

Materiaali: Kuusi TK, päätypontattu

Käsittely: Puuvalmis

Sävy: Puuvalmis

Vahvuus x Leveys: 14 mm x 120 mm

Pituus: 4170 mm

Nippukoko: 6 kpl (25,02 m / 2,75 m<sup>2</sup>, netto)

Menekki: 9,1 m/m<sup>2</sup> (netto)

EAN: 6438202015753



### Käyttökohde:

Katto- tai seinäpaneeli sisätiloihin. Paneelit valmistetaan kotimaisesta korkealaatuisesta kuusi-raaka-aineesta. Kosteiden tilojen sisustuksessa paneelin pinta tulee suojata pintakäsittely aineella.


Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys 400 mm kattoon, 600 mm seinään.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

**ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ  
TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON  
HYVÄKSYTTY TUOTE.**

### Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit koolaukseen urosponntin tyvestä viimeistelynaulaimella.
- Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia .
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.