

7316VVKL39

STP paneeli 14x120x3870 päätypontattu

Materiaali: Kuusi, terveeksainen (US/TK)

Käsittely: Valkovahattu

Sävy: Valkovahattu

Vahvuus x Leveys: 14 mm x 120 mm

Pituus: 3870 mm

Nippukoko: 6 kpl (23,22 m / 2,55 m², netto)

Menekki: 9,1 m/m² (netto)

EAN: 6438202006409



Käyttökohde:

Katto- tai seinäpaneeli kuiviin sisätiloihin.


Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys suositus 400 mm kattoon, enintään 600 mm seinään.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

ÄLÄ ASENNAA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit koolauksen urosponitin tyvestä viimeistelynaulaimella.
- Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajaasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.