

7336SVK36

STP paneeli 14x95x3600

Materiaali: Kuusi US/TK

Käsittely: Maalattu, Saunasuoja

Sävy: Vanilja

Vahvuus x Leveys: 14 mm x 95 mm

Pituus: 3600 mm

Nippukoko: 6 kpl (21,60 m / 1,83 m², netto)Menekki: 11,80 m/m² (netto)

EAN: 6438202012028

**Käyttökohde:**


Saunasuojatut kuusipaneelit valmistetaan korkealaatuisesta kotimaisesta kuusiraaka-aineesta. Saunasuojatulla kuusipaneelilla saat aikaan viimeistellyn saunaratkaisun. Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys 400 mm kattoon, 600 mm seinään.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

ÄLÄ ASENNÄ VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit koolaukseen urosontin tyvestä viimeistelynaulaimella
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajaasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.