

7336SYK22

STP paneeli 14x95x2250

Materiaali: Kuusi US/TK

Käsittely: Maalattu, Saunasuoja

Sävy: Hiili

Vahvuus x Leveys: 14 mm x 95 mm

Pituus: 2250 mm

Nippukoko: 6 kpl (13,50 m / 1,14 m², netto)

Menekki: 11,80 m/m² (netto)

EAN: 6438202007819



Käyttökohde:

Saunasuojatut kuusipaneelit valmistetaan korkealaatuisesta kotimaisesta kuusiraaka-aineesta. Saunasuojatulla kuusipaneelilla saat aikaan viimeistellyn saunaratkaisun.


Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys 400 mm seinään, 600 mm kattoon.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

ÄLÄ ASENN A VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit koolaukseen urosponntin tyvestä viimeistelynaulaimella
- Suoraan paneeliin ei saa kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajaasärmä, joka ei häiritse kiinnittämistä.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.