

7502XPL3444

Sormipaneeli 15x95x2370 (5 sorm.)
päättyöntattu, sormijatkettu, kosteuden
kestävä

Materiaali: Mänty, VM-EM

Käsittely: kuultokäsittely

Sävy: ruskea, sävy 3444 (Tikkurila
mustamarja)

Vahvuus x Leveys: 15 mm x 95 mm

Pituus: 2370 mm

Nippukoko: 5 kpl (11,85m / 0,96 m², netto)

Menekki: 12,35 jm/m² (netto)

EAN: 6438202014169



Käyttökohde:

Paneelit pintakäsitellään paremmin kosteutta
kestävällä kuultavalla sävyllä, joka antaa hyvän
suojan likaa ja kosteutta vastaan sekä
helppohoitoisen ja viimeistellyn pinnan

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys enintään 400 mm kattoon, 600 mm seinään.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

**ÄLÄ ASENNATA VIRHEELLISTÄ
TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON
HYVÄKSYTTY TUOTE.**

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella naaraspontin pitkältä alahuulesta (piilokiinnitys). Hakasien tulee olla vähintään 9 mm leveitä, 22 mm pitkiä ja vahvuuden 1,5 mm.
- Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäama. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäamaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.