

7519APL30

Helmipaneeli paneeli 15x120x2980
päättyöntattu

Materiaali: Mänty, Sormijatkettu

Käsittely: Valkoinen, Maalattu

Sävy: NCS-S0502Y

Vahvuus x Leveys: 15 mm x 120 mm

Pituus: 2980 mm

Nippukoko: 5 kpl (14,90 m / 1,58 m², netto)

Menekki: 9,44 m/m² (netto)

EAN: 6438202005303



Käyttökohde:

Katto- tai seinäpaneeli kuiviin sisätiloihin.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys enintään 400 mm katossa, seinässä 600 mm.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

**ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ
TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON
HYVÄKSYTTY TUOTE.**

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella naaraspontin pitkästä alahuulesta (piilokiinnitys). Hakasien tulee olla vähintään 9 mm leveitä, 22-33 mm pitkiä ja vahvuuden noin 1,2-1,5 mm.
- Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajaasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.