

**7157PL27**

STS(3) paneeli 15x90x2700

Materiaali: Lämpöhaapa

Käsittely: Lämpökäsitelty

Sävy: Puuvalmis

Vahvuus x Leveys: 15 mm x 90 mm

Pituus: 2700 mm

Nippukoko: 6 kpl (12,60 m / 1,01 m<sup>2</sup>, netto)

Menekki: 12,50 m/m<sup>2</sup> (netto)

EAN: 6438202013094

**Käyttökohde:**

Katto- tai seinäpaneeli kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50 %.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys 400 mm kattoon, 600 mm seinään.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

**ÄLÄ ASENNATA VIRHEELLISTÄ  
TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON  
HYVÄKSYTTY TUOTE.**

**Asennusohjeet:**

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneeli hakasnaulaimella. Naulaaminen kannattaa suorittaa paneelin naaraspontin pitkästä alahuulesta (piilokiinnitys). Hakanen ei saa upota syväälle pontin sisään, koska silloin paneeli ei kiinnity kunnolla.
- Hakaseksi suositellaan vähintään 9 mm leveää, 22-33 mm pitkää ja noin 1,2-1,5 mm paksua hakasta.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuama. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäuamaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.