

7305PPL45

STP paneeli 15x95x4480 päätypontattu

Materiaali: Mänty, VM-EM

Käsittely: Puuvalmis

Sävy: Puuvalmis

Vahvuus x Leveys: 15 mm x 95 mm

Pituus: 4480 mm

Nippukoko: 8 kpl (35,84 m / 2,90 m², netto)

Menekki: 12,35 m/m² (netto)

EAN: 6438202018112



Käyttökohde:

Katto- tai seinäpaneeli kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin. Kosteissa tiloissa suojaa pinta pintakäsittelyllä.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys 400 mm kattoon, 600 mm seinään.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

**ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ
TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON
HYVÄKSYTTY TUOTE.**

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella naaraspontin pitkästä alahuulesta (piilokiinnitys). Hakasien tulee olla vähintään 9 mm leveitä, 22-33 mm pitkiä ja vahvuuden 1,2- 1,5 mm.
- Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia .
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.