

7032AM36

STV paneeli 12x95x3640 päätypontattu, valeura

Materiaali: MDF

Käsittely: Valkoinen, maalattu

Sävy: NCS-S0502Y

Vahvuus x Leveys: 12 mm x 95 mm

Pituus: 3640 mm

Nippukoko: 5 kpl (18,20 m / 1,54 m², netto)

Menekki: 11,8 m/m² (netto)

EAN: 6420611095167

**Käyttökohde:**

Katto- tai seinäpaneeli kuiviin sisätiloihin.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys enintään 400 mm
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

**ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ
TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON
HYVÄKSYTTY TUOTE.**

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella. Nau-laaminen kannattaa suorittaa paneelin naaraspontin pitkästä alahuulesta. Hakanen ei saa upota syvälle pontin sisään, koska silloin paneeli ei kiinnity kunnolla. Hakaseksi suositellaan vähintään 9 mm leveää, 22-30 mm pitkästä ja noin 1,5-2 mm paksua hakasta.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.