

7033AMK21

STP paneeli 10x120x2080 päätypontattu

Materiaali: MDF, kosteudenkestävä

Käsittely: Maalattu, SAGA

Sävy: NCS- S0502-Y

Vahvuus x Leveys: 10 mm x 120 mm

Pituus: 2080 mm

Nippukoko: 5 kpl (10,40 m / 1,14 m², netto)

Menekki: 9,1 m/m² (netto)

EAN: 6438202007987

**Käyttökohde:**

E.T. SAGA –paneelit valmistetaan korkealaatuisesta kosteudenkestävästä MDF –levystä. Paneelit pintakäsitellään paremmin kosteutta kestäväällä maalilla, joka antaa hyvän suojan likaa ja kosteutta vastaan sekä helppohoitoisen ja viimeistellyn pinnan.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys enintään 400 mm
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella. Nau-laaminen kannattaa suorittaa paneelin naaraspontin pitkästä alahuulesta.
- Hakanen ei saa upota syvälle pontin sisään, koska silloin paneeli ei kiinnity kunnolla. Hakaseksi suositellaan vähintään 9 mm leveää, 22-30 mm pitkää ja noin 1,5-2 mm paksua hakasta.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuama. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäuamaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.