

## 7056HMAA21

STS(5) paneeli 10x175x2080 päätypontattu

Materiaali: MDF

Käsittely: Puhdas valkoinen mel. pinnoitettu

Sävy:

Vahvuus x Leveys: 10 mm x 175 mm

Pituus: 2080 mm

Nippukoko: 5 kpl (10,40 m / 1,70 m<sup>2</sup>, netto)

Menekki: 6,1 m/m<sup>2</sup> (netto)

EAN: 6438202012295



### Käyttökohde:

Katto- tai seinäpaneeli kuiviin sisätiloihin. Ei suositella käytettäväksi kattolämmityksen kanssa.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys enintään 400 mm
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

**ÄLÄ ASENNA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.**

### Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella. Nau-laaminen kannattaa suorittaa paneelin naaraspontin pitkästä alahuulesta. Hakanen ei saa upota syvälle pontin sisään, koska silloin paneeli ei kiinnity kunnolla. Hakaseksi suositellaan vähintään 9 mm leveää, 22-30 mm pitkää ja noin 1,5-2 mm paksua hakasta.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.