

## 7102APKL24

STS (10) paneeli 15x95x2370 päätypontattu

Materiaali: Mänty

Käsittely: Maalattu, kosteudenkestävä

Sävy: Valkoinen, SAGA

Vahvuus x Leveys: 15 mm x 95 mm

Pituus: 2370 mm

Nippukoko: 5 kpl (11,85 m / 0,96 m<sup>2</sup>, netto)

Menekki: 12,35 m/m<sup>2</sup> (netto)

EAN: 6438202008908



### Käyttökohde:

Paneelit pintakäsitellään paremmin kosteutta kestävällä maalilla, joka antaa hyvän suojan liikaa ja kosteutta vastaan sekä helppohoitoisen ja viimeistellyn pinnan.

Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys 400 mm kattoon, 600 mm seinään.

**ÄLÄ ASENNATA VIRHEELLISTÄ TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE.**

### Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit hakasnaulaimella naaraspontin pitkästä alahuulesta (piilokiinnitys). Hakasien tulee olla vähintään 9 mm leveitä, 22 mm pitkiä ja vahvuuden 1,5 mm.
- Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajaasärmä, joka ei häiritse kiinnittämistä



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumää 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.