

7302PT24

STP paneeli 15x90x2400

Materiaali: tervaleppä

Käsittely: puuvalmis

Sävy:

Vahvuus x Leveys: 15 mm x 90 mm

Pituus: 2400 mm

Nippukoko: 6 kpl (14,40 m / 1,15 m², netto)

Menekki: 12,50 m/m² (netto)

EAN: 6438202007185



Käyttökohde:

Katto- tai seinäpaneeli kuiviin sisätiloihin.


Asennustyön valmistelu:

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelien lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna viikon ajan.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, lämpötila n. 20 °C ja kosteusprosentti alle 50%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys 400 mm kattoon, 600 mm seinään.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä

ÄLÄ ASENNAA VIRHEELLISTÄ
TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON
HYVÄKSYTTY TUOTE.

Asennusohjeet:

- Asenna paneelit valon suuntaisesti.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä paneelit koolaukseen urosponatin tyvestä viimeistelynaulaimella.
- Paneelin käyttölappeessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat.
- Paneelin taustapuolella sallitaan vajasärmä, joka ei haittaa kiinnittämistä.



- Älä lävistä höyrynsulkumuovia hakasella.
- Asennuksessa jätä paneelin ja seinän väliin n. 15 mm liikuntasäuma. Jos kattolapteen pituus tai leveys ylittää 6 metriä, lisää liikuntasäumaa 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Paneeliin ei saa suoraan kiinnittää valaisimia tai muita painavia esineitä.

Osoite

E.T. Listat Oy
Vähäkankaantie 64
84100 YLIVIESKA

Puhelin

(08) 4108 200

Faksi

(08) 4108 220

E-mail

et.listat@etlistat.fi

Internet

<http://www.etlistat.fi>