

7894PPL

HLL 28x95 päätyt.

Materiaali: Mänty

Käsittely: Puuvalmis

Sävy:

Vahvuus x Leveys: 28 mm x 95 mm

Pituus:

Nippukoko: 4 kpl/nippu

Menekki: 11,8 m/m² (netto)

EAN:

**Käyttökohde:**

E.T:n lattialaudat on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Asennustyön valmistelu:

- Paketit tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- On suositeltavaa, että laudat olisivat asennustilassa jopa 14 päivää ennen asennusta.
- Asennuspaikan huonelämpötilan ja kosteuden tulee olla normaali, n.20 C ja kosteusprosentti 50 %.
- Mäntylautalattiaa ei suositella käytettäväksi lattialämmityksen kanssa.
- Varmista, että koolaus on tasainen ennen asennusta. Koolausetäisyys enintään 600 mm.
- Isot pinnat samasta tuotantoerästä
- Päätyponttauksen ansiosta vähäinen materiaalihukka ja helppo asennus.

**ÄLÄ ASENNAA VIRHEELLISTÄ
TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON
HYVÄKSYTTY TUOTE.**

Asennusohjeet:

- Huolehdi hyvästä valaistuksesta asennuskohteessa asennuksen aikana.
- Kiinnitä lattialauta urosponnin tyvestä esim. Hobau 4,2 x 75 mm ruuvilla viistosti 45 asteen kulmassa ruuvaten. Ensimmäinen lattialauta kiinnitetään naaraspuoli seinää vasten.
- Aivan laudan reunoissa ja päissä suositellaan reikien poraamista, näin estetään ponttien halkeaminen.
- Asennuksessa jätä lattialaudan ja seinän väliin noin 10 mm:n liikuntasäuma.

